



 Lexmark™

Lexmark CX532adwe

Enestående ydeevne, sikker og bæredygtig



Unison
TONER

Lexmark CX532adwe

Med sin fantastiske ydeevne og sikre design øger CX532adwe Multifunctionsprinter (kopiering/scanning/udskrivning/fax) produktiviteten med op til 33 sider i minuttet* på A4 papir og tonerkapaciteten med op til 15.800 sider i sort-hvid** og op til 8.800 farvesider**. Udover at være udviklet til at have en lang levetid, være miljøcertificeret og have avanceret strømstyring, tilbyder denne effektive model også høj grad af bæredygtighed. Hurtig udskrivning, førsteklasses udskriftskvalitet og brugervenlig touchskærm.

Sikker fra starten

Lexmarks ekspertise hjælper kunder med at sikre deres data, enhed og netværk. Vores sikkerhedssystem er designet til at klare de mest komplekse dataudfordringer. Vi tilbyder nu et Trusted Platform Module (TPM)***, der omfatter indbygget godkendelse, systemintegritetstjek og kryptografiske funktioner til et unikt digitalt fingeraftrykssystem. TPM opfylder de strengeste amerikanske sikkerhedsstandarder for branche og ledelse, herunder Common Criteria og Federal Information Processing Standard (FIPS).

Patentbeskyttet teknologi

Vi ejer kerneteknologien på tværs af hardware, firmware, serviceydelser og løsninger, hvilket skaber problemfrie forbindelser, der er designet til at reducere risikoen for sikkerhedshuller mellem dit dokument, din enhed og dit netværk. Vores ekspertise er til fordel for vores kunder.

Bæredygtighed

Med certificeringer i Energy Star®, Blue Angel, RoHS, EPEAT® Silver. Modellerne er bæredygtige både i dag og fremover. Lexmark er en af branchens førende inden for genanvendte materialer med produkter, der indeholder mindst 35% PCR, og som kontinuerligt fokuserer på forbedring. Denne linje er også udviklet med fokus på lang levetid og er designet til at reducere spild.

Intelligent design

Alle berøringspunkter er designet til at tåle intenst brug og samtidigt opfylde tilgængelighedsstandarder. Stålrammerne giver enheden støtte og holdbarhed, hvilket er med til at sikre

ensartet ydeevne på langt sigt. Produkterne er designet til at have et langt serviceliv med holdbare komponenter og kan nemt serviceres med få værktøjer.



Optimeret produktivitet

Øg produktiviteten med optimeret ydeevne. Du kan udskrive op til 33 sider pr. minut* (A4) og hurtigt lagre oplysninger med scanningshastigheder på op til 49 billeder i minuttet (A4) med ensidet scanning og op til 98 billeder i minuttet (A4) med tosidet scanning.

Styring


Det er muligt at fjernstyre disse IoT-forberedte enheder, herunder opsætning, konfiguration, administration af forbrugsmaterialer og diagnostik. De trådløse funktioner giver fri adgang, og fjernadgangen til firmwareopdateringer gør det nemt at opgradere til de nyeste apps og sikkerhedsfunktioner. Vores Mobile Printing-app gør det nemmere at overvåge og administrere dine udskriftsjob fra fjerne lokationer, alt sammen med et tryk på din telefon.

* Udskrivningshastigheder målt i overensstemmelse med ISO/IEC 24734 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Gennemsnitlig erklæret kapacitet ved kontinuerlig sort eller kontinuerlig kombineret farve (CMY) i ensidet (simpleks) tilstand op til dette antal sider i henhold til ISO/IEC 19798. Den faktiske kapacitet vil variere betydeligt baseret på mange faktorer. Se flere oplysninger på www.lexmark.com/yields. Et eksempel på principperne for cirkulær økonomi er, at originale Lexmark-forbrugsstoffer med Unison™-toner kan indeholde komponenter, som genanvendes fra LCCP (Lexmark Cartridge Collection Program).

*** Trusted Platform Module (TPM) er ikke tilgængeligt i alle lande.

Lexmark CX532adwe



- 1 **Multifunktionsprodukt med 10,9 cm touchskærm**
491.4 x 479 x 475.1 mm
- 2 **200-siders udbakke**
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen
- 3 **MP (Multi Purpose) arkføder til enkeltark**
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen
- 4 **Papirmagasin til 250 ark**
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen
- 5 **Duo Tray with 100-Sheet MPF**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

- 6 **550-Sheet Tray**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 7 **550-Sheet Tray**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 8 **Printerstand**
521 x 653 x 625 mm
- 9 **Swivel Cabinet**
263 x 476 x 600 mm
- 10 **Praktisk hæfteenhed HV**
82 x 109 x 121 mm



P/N 50M7051	Hardware Lexmark CX532adwe
P/N 35S8500 75M0H10 75M0H20 75M0H30 75M0H40 75M0W00 75M0Z10 75M0Z50 75M0ZK0 75M0ZV0 75M20C0 75M20K0 75M20M0 75M20Y0 75M2HC0 75M2HK0 75M2HM0 75M2HY0	Tilbehør Hæftekassetter Lexmark CS531, CX532 Sort 15,8K tonerkassette Lexmark CS531, CX532 Cyan 8,8K tonerkassette Lexmark CS531, CX532 Magenta 8,8K tonerkassette Lexmark CS531, CX532 Gul 8,8K tonerkassette Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 30K spildtonerflaske Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 Sort 150K billedsæt Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 4 stk. 150K billedsæt i farve Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 Sort Return Program 150K billedsæt Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 4. stk. Return Program 150K billedsæt i farve Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Cyan Return Program 2K tonerkassette Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Sort Return Program 3K tonerkassette Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Magenta Return Program 2K tonerkassette Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Gul Return 2K Program tonerkassette Lexmark CS531, CX532 Cyan Return Program 8,8K tonerkassette Lexmark CS531, CX532 Sort Return Program 15,8K tonerkassette Lexmark CS531, CX532 Magenta Return Program 8,8K tonerkassette Lexmark CS531, CX532 Gul Return Program 8,8K tonerkassette
P/N 47C4590 50M7550 50M7650	Papirhåndtering Praktisk hæfteenhed Papirmagasin til 550 ark Dobbeltpapirmagasin til 650 ark
P/N 27X0805 57X9528	Memory Options 500+ GB Hard Disk Intelligent Storage Drive (ISD)
P/N 57X0300 57X0301 82S1203 82S1204	Application Solutions Contact Authentication Device Contactless Authentication Device IPDS License Bar Code License
P/N 1021294 57X7040 SPD0002	Tilslutning USB-kabel (3 m.) English Keyboard Kit Overspændingsbeskytterenhed, 220-240V
P/N 3073173 40C2300	Furniture Drejekabinet Printerstand

Produktspecifikationer
Lexmark CX532adwe

Udskrivning	
Display	Lexmark e-Task 4,3" (10,9 cm) farve touchskærm
Udskriftshastighed	Op til: Sort: 33 sider/min ¹ (A4) / Farve: 33 sider/min ¹ (A4)
Tid indtil første side	Sort: 7.2 sekunder / Farve: 7.5 sekunder
Printopløsning	Sort: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / Farve: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi
Hukommelse / Hukommelse i netværksmodel	Standard: 2048 MB / Maksimum: 2048 MB
Harddisk	Intelligent lagerdrev (ISD) tilgængeligt ; Harddisk tilgængelig
Anbefalet volumen pr. måned	1,500 - 10,000 Sider ²
Maks. månedlig belastning	Op til: Duty Cycle: 100,000 sider/måned ³
Kopiering	
Kopieringshastighed	Op til: Sort: 33 sider/min. ¹ (A4) / Farve: 33 sider/min. ¹ (A4)
Tid indtil første kopi	Sort: 7.637 sekunder / Farve: 7.684 sekunder
Scanning	
ADF Scan	DADF (single pass Duplex)
A4/Letter Dupleks scanningshastighed	Op til: Sort: 98 / 104 sider/min. / Farve: 68 / 72 sider/min.
A4/Letter Scanningshastighed	Op til: Sort: 49 / 52 sider/min. / Farve: 34 / 36 sider/min.
Kopier/Fax/Scan	Op til: Papirinput kapacitet: 100 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir (ADF)
Faxning	
Modemhastighed	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Tilbehør⁴	
Ydelse for tonerkassetter	op til: Sort tonerkassette til 15.800 ⁵ sider / op til: Farvetonerkassetter (CMY) til 8.800 ⁵ sider
Kassette(r) leveres med produkt	3.000 ⁵ siders sort Return Program tonerkassette (starter) ⁵ , 2.000 ⁵ siders Return Program farvetonerkassetter ⁵
Papirhåndtering	
Papirhåndtering	Standard: Udskriftsbakke til 200 ark, Integreret Duplex, Arkføder til enkeltark, Papirmagasin til 250 ark
Papirhåndtering	Ekstra tilbehør: 650-arks dobbelt (duo) papirmagasin, 550-arks papirmagasin
Papirinput kapacitet	Op til: Standard: 251 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 2001 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir
Papiroutput kapacitet	Op til: Standard: 200 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 200 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir
Understøttede medietyper	Vinyletiketter, Papiretiketter, Card Stock, Almindeligt papir, Kuverter, Se papir- & medieguide
Understøttede mediestørrelser	A6, Oficio, 7 3/4 konvolut, 9 konvolut, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki kort, Brev, B5 konvolut, Statement, C5 konvolut, Executive, Universel, DL konvolut, Folio, 10 konvolut
Generelt⁶	
Standard tilslutning	Gigabit Ethernet (10/100/1000), MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac, Front USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified Port (Type A), Bagpå: USB 2.0 stik. Hi-Speed-certificeret (Type A), USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified (Type B)
Lydniveau ved i brug	50 dBA (Udskrivning) / 50 dBA (Kopiering) / 43 dBA (Scanning)
Påkrævet driftsmiljø	Altitude: 0 - 2900 Metres (9,500 Feet) / Fugtighed: 15 til 80% Relativ fugtighed / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Produktgaranti	1 års service på adressen den næste hverdag
Størrelse / Vægt	H x B x D: 491.4 x 479 x 475.1 mm / 27.05 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.51 kilowatt-hours per week

Alle oplysningerne kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser.

¹ Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. ³ "Maksimal månedlig arbejdscyklus" defineres som det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. ⁴ Produktfunktioner kun med udskiftningstonerkassetter designet til brug i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for flere detaljer.

⁵ Gennemsnitlig kontinuerlig sort eller kontinuerlig komposit CMY-deklareret patron giver op til dette antal standard sider i overensstemmelse med ISO / IEC 19798. ⁶ Printere sælges under visse licens / aftaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer.

© 2023 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Lexmark, Lexmark logoet og Unison er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

Apple og AirPrint er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., der er registreret i USA og andre lande. MOPRIA®, Mopria® Logo™ og Mopria® Alliance logoer er registrerede varemærker og servicemærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker tilhørende USEPA (U.S. Environmental Protection Agency). EPEAT® er et varemærke tilhørende Green Electronics Council i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Dette produkt omfatter software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).