



KONICA MINOLTA

bizhub C300i

**bizhub
i-SERIEN
ARBEJDER
MERE
INTELLIGENT
RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

KUNDEFORDELE



Intuitiv betjening
bizhub kan betjenes som en smartphone eller tablet med fuldt tilpasset brugergrænseflade



Mobil tilslutning
Med Konica Minoltas innovative mobile teknologier kan du printe når som helst og hvor som helst



Sikkerhed
Sikker netværksintegration, datakryptering, harddiskoverskrivning og avanceret brugergodkendelse



Applikationsøkosystem
Større effektivitet takket være Konica Minoltas omfattende applikationsportefølje



Produktivitet
Driftssikkerhed, hurtig scanning og print, kombineret med effektive efterbehandlingsfunktioner



Bæredygtighed
Effektiv styring af printerudstyr, herunder automatisk levering af forbrugsstoffer, proaktiv vedligeholdelse og fjernopsætning

VALGMULIGHEDER

1 UDVIDEDE FUNKTIONER

PDF-forbedringer
LK-102v3

OCR-tekstgenkendelse
LK-105v4

Stregkodelinje
LK-106

Unicode-fonte
LK-107

OCR A- og B-fonte
LK-108

Dokumentkonverteringspakke
LK-110v2

ThinPrint®-klient
LK-111

Serverfri pull-print
LK-114

Trusted Platform Module-aktivering
LK-115v2

Antivirus
LK-116



2 TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Faxkort
FK-514

Trådløst LAN
UK-221

USB I/F-enhed
EK-608

USB I/F-enhed
EK-609

Fiery-controller
IC-420

Interfaceenhed
VI-516

Interfacekort
UK-115

Biometrisk brugergodkendelse
AU-102

ID-kortlæser

Installationssæt
MK-735

3 ANDET

Dokumentfoder
DF-632

Dokumentfoder
DF-714

Originallåg
OC-511

Arbejdsbord
WT-506

Numerisk tastatur
KP-102

Sikkerhedspakke
SC-509

Tastaturholder
KH-102

Luftrensere
CU-102

4 MEDIE-INPUT

1 x universel papirkassette
PC-116

2 x universel papirkassette
PC-216

Stor papirkassette
PC-416

Underskab
DK-516x

Stor papirkassette
LU-302

Bannerkassette
BT-C1e

5 MEDIE-OUTPUT

Jobadskiller
JS-506

Indvendig efterbehandler
FS-533

Hulleenhed
PK-519

Efterbehandler
FS-536

Relæenhed
RU-513

Hæfteenhed/
brochureefterbehandler
FS-536SD

Relæenhed
RU-513

Hulleenhed
PK-520

FORKLARING

- Obligatorisk ekstraudstyr
- Ekstraudstyr
- Dette ekstraudstyr kan kun installeres med det respektive ekstraudstyr over det

EFTERBEHANDLINGSFUNKTIONER



Hjørne-hæftning



2-punkts hæftning



2-hulning



4-hulning



Duplex



Kombineret mixplex/mixmedia



Midterfals



Arkindsættelse, rapport



Brevfalsning



Brochure



Automatisk forskudt sortering



Bannerprint

BESKRIVELSER

UDVIDEDE FUNKTIONER

LK-102v3 PDF-forbedringer	PDF/A(1b), PDF-kryptering, digital signatur
LK-105v4 OCR-tekstgenkendelse	Søgbar PDF og PPTX
LK-106 Stregkodefonte	Understøtter print af lokale stregkoder
LK-107 Unicode-fonte	Understøtter print af lokal Unicode
LK-108 OCR A- og B-fonte	Understøtter print af lokale OCR A- og B-fonte
LK-110v2	Genererer forskellige filformater inkl. DOCX, XLSX og PDF/A
Dokumentkonverteringspakke	
LK-111 ThinPrint®-klient	Komprimering af printerdata for reduceret netværksbelastning
LK-114 Serverfri pull-print	Secure- og Follow-Me-printløsning kræver ingen server
LK-115v2 TPM-aktivering	Trusted Platform Module til beskyttelse af datakryptering og -dekryptering
LK-116 Antivirus	BitDefender® Antivirus tilbyder scanning af alle ind-/udgående data i realtid

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

FK-514 Faxe-kort	Super G3-fax, digital faxfunktion
UK-221 Trådløst LAN	Trådløst LAN og trådløs LAN Access Point Mode
EK-608 USB I/F-enhed	USB-tastaturforbindelse
EK-609 USB I/F-enhed	USB-tastaturforbindelse, Bluetooth
IC-420 Fiery-controller	Professionel farveprint controller
VI-516 Interfaceenhed til IC-420	Fiery-controller-interfacekort
UK-115 Interfacekort til IC-420	Fiery-controller-interfacekort
AU-102 Biometrisk brugergodkendelse	Fingervenescanner
ID-kortlæser	Forskellige ID-kortteknologier
MK-735 Monteringssæt	Installationssæt til ID-kortlæser

ANDET

DF-632 Dokumentføder	Automatisk duplex dokumentføder, kapacitet til 100 originaler
DF-714 Dokumentføder	Automatisk dokumentføder til dobbeltsidet scanning, kapacitet til 100 originaler
OC-511 Originallåg	Låg i stedet for automatisk dokumentføder
WT-506 Arbejdsbord	Placering af godkendelsesenhed
KP-102 numerisk tastatur	Til brug i stedet for touchskærm
SC-509 Sikkerhedspakke	Copy Guard-funktion (2 sæt kræves til DF-714)
KH-102 Tastaturholder	Til placering af USB-tastatur
CU-102 Luftrensner	Forbedrer den indendørs luftkvalitet ved reducerede emissioner

MEDIE-INPUT

PC-116 1x Universal papirkassette	500 ark, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-216 2x Universal papirkassette	2 x 500 ark, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-416 Stor papirkassette	2.500 ark, A4, 52-256 g/m ²
LC-302 Stor papirkassette	3.000 ark, A4, 52-256 g/m ²
BT-C1e Bannerkassette	Flersidet bannerfremføring
DK-516x Underskab	Opbevaringsplads til printmedier eller andre materialer

MEDIE-OUTPUT

FS-533 Indvendig efterbehandler	Hæftning af 50 ark, 500 ark maks. output
PK-519 Hulleenhed til FS-533	2-/4-hulning, automatisk skift
FS-536 Hæfteenhed	Hæftning af 50 ark, 3.300 ark maks. output
FS-536SD Brochureefterbehandler	50 arks hæfteenhed, 20 arks brochureefterbehandler, 2.300 ark maks. output
PK-520 Hulleenhed til FS-536(SD)	2-/4-hulning, automatisk skift
RU-513 Relæenhed	Til installation af FS-536(SD)
JS-506 Jobadskiller	Adskillelse af faxoutput osv.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

SYSTEMSPECIFIKATIONER

Panelstørrelse/opløsning	10,1"/1024 x 600
Systemhukommelse (standard/maks.)	8.192 MB
Systemharddisk	256 GB (standard)
Interface	10/100/1000-base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (ekstrauststyr)
Netværksprotokoller	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), AppleTalk, Bonjour
Automatisk dokumentføder (ekstrauststyr)	Op til 100 originaler, A6-A3, 35-163 g/m ² , mulighed for DF-632 eller DF-714 dokumentføder
Papir-inputkapacitet (standard/maks.)	1.150 ark/6.650 ark
Papirkassette (standard)	1 x 500 ark, A6-A3, brugerdefinerede størrelser, 52-256 g/m ² 1 x 500 ark, A5-SRA3, brugerdefinerede størrelser, 52-256 g/m ²
Papirkassette (ekstrauststyr)	2 x 500 ark, A5-A3, 52-256 g/m ² 1 x 2.500 ark, A4, brugerdefinerede størrelser, 52-256 g/m ²
Stor papirkassette (ekstrauststyr)	1 x 3.000 ark, A4, brugerdefinerede størrelser, 52-256 g/m ²
Manuel indføring	150 ark, A6-SRA3, brugerdefinerede størrelser, banner, 60-300 g/m ²
Automatisk duplex	A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Efterbehandlingsstilstande (ekstrauststyr)	Forskudt, gruppering, sortering, hæftning, hulning, midterfals, brevafslåning, brochure
Outputkapacitet (standard)	Maks. 250 ark
Outputkapacitet (ekstrauststyr)	Maks. 3.300 ark
Hæftning	Maks. 50 ark eller 48 ark + 2 forsideark (op til 209 g/m ²)
Brevafslåning	Maks. 3 ark
Brevafslåningskapacitet	Maks. 30 ark, ubegrænset (uden papirkassette)
Brochure	Maks. 20 ark eller 19 ark + 1 forsideark (op til 209 g/m ²)
Brochurekapacitet	Maks. 100 brochurer, ubegrænset (uden papirkassette)
Kopi/printvolumen (pr. måned)	Anb. 25.000 sider, maks. ¹ 150.000 sider
Tonerlevetid	Sort, op til 28.000 sider CMY, op til 28.000 sider

Printenhedens levetid	Sort, op til 225.000/1.000.000 sider (tromle/fremkalder) CMY, op til 90.000/1.000.000 sider (tromle/fremkalder)
Strømforsbrug	220-240 V / 50/60 Hz, under 1,58 kW
Systemmål (B x D x H)	615 x 688 x 779 mm (uden ekstrauststyr)
Systemvægt	Ca. 84,0 kg (uden ekstrauststyr)

SPECIFIKATIONER FOR PRINTER

Printopløsning	1800 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
Printhastighed A4 (mono/farve)	Op til 30/30 ppm
Sidebeskrivelsesprog	PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Operativsystem	Windows 7 (32/64), Windows 8/8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Macintosh OS X 10.10 eller nyere, UNIX, Linux, Citrix
Printerfonte	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobil print	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile), Mobile Authentication og Pairing (iOS/Android) Ekstrauststyr: Google Cloud Print, WiFi Direct

SPECIFIKATIONER FOR PRINTER (EKSTRAUSTYR)

Print controller	Indbygget Fiery IC-420
Controller CPU	AMD GX-424CC ved 2,4 GHz
Hukommelse/harddisk	2.048 MB/500 GB
Sidebeskrivelsesprog	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020), PCL 6, PCL 5c

SPECIFIKATIONER FOR SCANNER

Scanningshastighed (sort/hvid og farve)	Op til 100/100 sider/min. enkelt-sided Op til 200/200 sider/min. duplex
Scanningsfunktioner	Scan-til-e-mail (Scan-to-Me), Scan-til-SMB (Scan-to-Home), Scan-til-FTP, Scan-til-boks, Scan-til-USB, Scan-til-WebDAV, Scan-til-URL, TWAIN-scan
Filformater	JPEG, TIFF, PDF, komprimeret PDF, krypteret PDF, XPS, komprimeret XPS, PPTX Ekstraudstyr: Søgbar PDF, PDF/A 1a og 1b, Søgbar DOCX/PPTX/XLSX
Scanningsdestinationer	2.100 (enkelt + gruppe), LDAP-understøttelse

SPECIFIKATIONER FOR KOPIMASKINE

Billedteknologi	Laser
Tonertechnologi	Simitri® HD-polymeriseret toner
Kopi-/printhastighed A4 (s/h/farve)	Op til 30/30 sider/min.
Kopi-/printhastighed A3 (s/h/farve)	Op til 15/15 sider/min.
Autoduplexhastighed (A4) (mono/farve)	Op til 30/30 sider/min.
Første kopi, A4	5,0/6,7 sek.
Opvarmningstid	Ca. 11 sek. i s/h, 13 sek. i farver ²
Kopiopløsning	600 x 600 dpi
Gråtoner	256 gråtoner
Multikopiering	1-9.999
Originalformat	A6-A3, brugerdefinerede størrelser
Zoom	25-400 % i trin på 0,1 %, Auto-zoom

SPECIFIKATIONER FOR FAX

Faxstandard	Super G3 (ekstraudstyr)
Faxforsendelse	Analog, i-Fax, i-Fax i farver, IP-Fax
Faxopløsning	Op til 600 x 600 dpi
Faxkomprimering	MH, MR, MMR, JBIG
Faxmodem	Op til 33,6 Kbps
Faxdestinationer	2.100 (enkelt + gruppe)

SPECIFIKATIONER FOR BRUGERBOKS

Dokumentlagring	Op til 3.000 dokumenter eller 10.000 sider
Type brugerbokse	Offentlig, personlig (med adgangskode eller brugergodkendelse), Gruppe (med brugergodkendelse)
Type systembokse	Sikker print, krypteret PDF-print, faxmodtagelse, fax-polling

SYSTEMFUNKTIONER

Sikkerhedsfunktioner (standard)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (under evaluering), IP-filtrering og portblokering, SSL2, SSL3 og TLS1.0/1.1/1.2 netværkskommunikation, IPsec-understøttelse, IEEE 802.1x-understøttelse, brugergodkendelse, godkendelseslog, sikker print, Kerberos, harddiskoverskrivning (8 standardtyper), kryptering af harddiskdata (AES 256), automatisk sletning af hukommelsesdata, fortrolig faxmodtagelse, krypteret print af brugerdata
Sikkerhedsfunktioner (ekstraudstyr)	Virusscanning i realtid (Bitdefender®), kopibeskyttelse (Copy Guard, Password Copy)
Kontostyring (standard)	Op til 1.000 brugerkonti, Active Directory-understøttelse (brugernavn + adgangskode + e-mail + SMB-mappe), definition af brugerfunktionsadgang
Kontostyringsfunktioner (ekstraudstyr)	Biometrisk brugergodkendelse (fingervenescanner), godkendelse af ID-kort (ID-kortlæser), godkendelse af mobilenhed (Android/iOS)
Software	PageScope Net Care Device Manager, PageScope Data Administrator, PageScope Box Operator, PageScope Web Connection, Print Status Notifier, Driver Packaging Utility, Log Management Utility

¹ Der skal udføres en vedligeholdelsescyklus, hvis maksimumvolumen nås inden for et år

² Opvarmningstiden kan variere afhængigt af driftsmiljø og brug

- Alle specifikationer henviser til A4-papir med en vægt på 80 g/m².
- Understøttelse og tilgængelighed af de ovenfor anførte specifikationer og funktioner kan variere afhængigt af operativsystemer, applikationer og netværksprotokoller samt netværks- og systemkonfigurationer.
- Den anførte forventede levetid for forbrugsstoffer er baseret på specifikke driftsbetingelser, såsom sidedækning for et bestemt sideformat (6 % dækning på A4). Den faktiske levetid for hvert forbrugstof varierer afhængigt af anvendelse og andre printvariabler, herunder sidedækning, sideformat, medietype, kontinuerlig eller periodisk print, rumtemperatur og luftfugtighed.
- Nogle af produktillustrationerne viser systemerne med ekstraudstyr.
- Specifikationer og ekstraudstyr er baseret på de oplysninger, der var tilgængelige på tidspunktet for trykningen og kan ændres uden varsel.
- Konica Minolta garanterer ikke, at de anførte specifikationer er fejlfri.
- Alle mærke- og produktnavne kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere og anerkendes hermed.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

SAP® Printer Vendor
Solution

CORTADO



Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s

Lautrupvang 2B
2750 Ballerup

Søren Frichs Vej 34C
8230 Åbyhøj

Gøteborgvej 1
9200 Aalborg SV

Tlf. 72 21 21 21
www.konicaminolta.dk